

Glattec

F-20 有機硅流平劑

概述

F-20屬於聚醚改性聚硅氧烷流平劑，主要適用於水性及溶劑型體系，具有良好的潤濕性、流平性及優異的抗縮孔性和干爽滑手感。

物化性質

外觀	透明澄清液體	組成	聚醚改性聚硅氧烷
有效份	100%	比重	0.92-0.96g/ml
閃點	56℃	溶劑	None

特性與優點

高效低添加量；兼容性優；滑感突出；表面張力低。

- 極佳的抗縮孔能力，能解決塗膜流平缺陷；
- 可幫助啞粉排列定位；
- 增加表面滑性，降低摩擦係數，提高防劃傷性；
- 提供優異的干爽滑手感；
- 可抗粘連，防止回黏。

添加方式

0.05~0.2%對全量

適用範圍

行業：塗料、油墨、皮革塗飾劑、合成革、塗層、紡織染整及樹脂合成
樹脂：丙烯酸、環氧樹脂、聚酯、醇酸、聚氨酯、聚酰胺、乙烯基、酚醛、硝基、光固化

注意事項

請先用溶劑稀釋後使用

儲存

儲存條件為0~40℃，置於陰涼通風處，容器保持緊密，遠離熱及火源。

安全

參照MSDS

包裝

25kg/桶